

Accurate Display. Ultimate Victory.

The MAG series was born through rigorous quality testing and designed to be a symbol of sturdiness and durability. Focused on providing the best user experience, the MAG series has a simple installation process coupled with a friendly user interface making it the best choice for entry level gamers.



Picture and logos

SELLING POINTS

- IPS Panel - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms.
- Quantum Dot - Erzeugt akkurate Farbdarstellungen und unterstützt einen DCI-P3-Farbraum nach Kinostandard.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 165Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern.
- 1ms Reaktionszeit - Beseitigt Tearing und ruckeln.
- NVIDIA G-Sync Kompatibel - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- Gaming OSD App - Finde die perfekten Einstellungen für deine Spiele.
- Sitzt perfekt - Ändere die Position des Monitors für maximale Ergonomie.
- HDR Ready - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Night Vision - Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so erhellt.
- Mystic Light - Personalisiere und synchronisiere deine Gaming Beleuchtung.
- USB Type C - Problemlose Verbindungsmöglichkeiten mit jedem Gerät.
- Großer Farbraum - Die Farben und Details im Spiel wirken realistischer und präziser.



1. 5-way joystick navigator
2. 1x Display Port (1.2a)
3. 2x HDMI™ (2.0b)
4. 1x Type C (DP alt.)
5. 1x Earphone out
6. 1x USB 2.0 Type B
7. 2x USB 2.0 Type A
8. 1x DC jack
9. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072745608
	UPC	824142222805
	UCC14	10824142222802
Model	Artikelnummer	9S6-3CA8DA-028
	Produktname	Optix MAG274QRFDE QD
	Marketing Spezifikationen	Optix MAG274QRFDE QD
	Herstellernummer	9S6-3CA8DA-028
	Marketing Name	Optix MAG274QRFDE QD
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.74 (H) x 335.66 (V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	G-SYNC Compatible
	HDR (High dynamic range)	HDR ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	90.9~242 KHz(H) / 30~165 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	48Hz~165Hz
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	128%/95%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/95%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	147%/100%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	153%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/99%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	114%/98%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	117%/97%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	113%/95%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	147%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	154%/100%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x1440 (Up to 165Hz)
	HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Mic-in upstream	N/A
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 2.0 Typ-B	1
	Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A

Power	Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	HU10182-11075
	Stromkabel-Art	C5
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-75° ~ 75°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	736 x 224 x 495
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	28.98 x 8.82 x 19.49
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 206.7 x 532.7
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 8.14 x 20.97
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 47.4 x 369.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 1.87 x 14.54
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	298.82 x 203.85 x 397.39
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	11.76 x 8.03 x 15.65
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	730 x 220 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	28.74 x 8.66 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	6.05
	Bruttogewicht (kg)	8.7
Garantie	Garantie	36M