

EBA63 Expert Wifi AX3000 Dual-band PoE Access Point



EAN 4711387003442

Produkt Nummer 90IG0880-MO3C00

- **Nahtlose und erweiterbare Verbindungen** —

Genießen Sie unterbrechungsfreies Roaming mit WiFi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s, Unterstützung für bis zu 100 aktive Geräte und einfache Skalierbarkeit, um den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmensnetzwerks gerecht zu werden.

- **Sicheres und segmentiertes Networking** – Einfache WiFi-Netzwerkeinstellungen über selbst definierte Netzwerke und verbesserte Geschäftssicherheit mit VLAN-Unterstützung, die bis zu fünf SSIDs für die Gerätetrennung und Priorisierung in verschiedenen Geschäftsszenarien bietet.

- **Flexibler Einsatz mit PoE** — Unterstützung für Power-over-Ethernet (PoE)-Anschlüsse und AC-Adapter, die vielseitige Installationsmöglichkeiten bieten.

- **Passt sich jedem Raum an** — Unterstützt die Decken- und Wandmontage, um sich flexibel in verschiedene Geschäftsumgebungen einzufügen.

- **Gebaut für Sicherheit und Zuverlässigkeit** —

Entspricht den Normen IEC 60601-1-2, und die obere Hälfte des Geräts besteht aus Materialien, die der Norm UL94 5VB für die Entflammbarkeit von Kunststoffen* entsprechen, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. *Nur die obere Hälfte des

EBA63 ist aus dem Standardmaterial UL94 5VB für entflammbare Kunststoffe gefertigt.



Technische Daten EBA63 Expert Wifi AX3000 Dual-band PoE Access Point

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1
Gewicht und Abmessungen	
Breite:	160 mm
Tiefe:	160 mm
Höhe:	42 mm
Gewicht:	426 g
Energie	
Power over Ethernet (PoE):	Ja
DC Spannungsbereich:	12 V
Eingangsstrom:	1.5 A
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	262 mm
Verpackungstiefe:	180 mm
Verpackungshöhe:	58 mm
Paketgewicht:	750 g
Verpackungsart:	Box
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	IPSec, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS
MAC Adressen Filtern:	Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung:	5
Management-Funktionen	
Syslog:	Ja
Upgradefähige Firmware:	Ja
Lieferumfang	
AC-Netzadapter:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)

Montageset:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne	
Antennentyp:	Intern
Anzahl der Antennen:	4

Design	
Platzierung:	Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe:	Weiß
Reset-Knopf:	Ja
LED-Anzeigen:	Leistung

Leistungen	
Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	1,7 MHz
Flash-Speicher:	256 MB
Speicherkapazität:	512 MB

Merkmale	
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nein
Maximale Datenübertragungsrate:	2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):	2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:	10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:	2,4 – 5 GHz
Netzstandard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer:	100 Benutzer
Spread-Spectrum Methode:	OFDMA
VLAN-Unterstützung:	Ja
BeamForming:	Ja