

EBP15 ExpertWiFi 5-Port GbE Smart Managed PoE+ Switch

EAN 4711387093986

Produkt Nummer 90IG08D0-MO3B00



- **Power over Ethernet** – 4 PoE+-Ports, die bis zu 60 Watt Leistung liefern können, bieten eine praktische Lösung für die Stromversorgung verschiedener PoE-fähiger Geräte.
- **VLAN für zusätzliche Sicherheit** – Jeder der Ethernet-Ports kann einer oder mehreren VLAN-IDs zugewiesen werden, die zusätzliche Sicherheit für Ihr Unternehmen bieten.
- **Stabiles Netzwerk mit QoS** – Dedizierte Bandbreitenpriorität auf der Grundlage von Quality of Service Traffic Management sorgt für eine bessere Bereitstellung von wichtigem Datenverkehr wie Sprache und Video ohne Verzögerung.
- **Optimierung des Multimedia-Verkehrs** – IGMP-Snooping zur Vermeidung von Verkehrsstaus und zur Optimierung der Verteilung des Multicast-Verkehrs, um ein besseres Netzwerkerlebnis bei Videokonferenzen oder Media-Streaming zu gewährleisten.
- **Gerätemanagement leicht gemacht** – Der ASUS ExpertWiFi-Router in Ihrem Netzwerk ermöglicht eine bequeme, zentrale Kontrolle über den EBP15 und die angeschlossenen Geräte.

Technische Daten EBP15 ExpertWiFi 5-Port GbE Smart Managed PoE+ Switch

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:	DC-Anschluss

Gewicht und Abmessungen

Breite:	121 mm
Tiefe:	75 mm
Höhe:	26 mm
Gewicht:	248 g

Energie

Energiequelle:	Gleichstrom
Netzteil enthalten:	Nein
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
DC input Spannung:	54 V
Eingangsstrom:	1.25 A
Eingangsspannung:	54 V

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:	-20 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	10 – 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	5 – 95%

Protokolle

Unterstützte Netzwerkprotokolle:	IPv4
----------------------------------	------

Netzwerk

Netzstandard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung:	Nein
Port-Spiegelung:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-Negotiation-Funktion:	Ja

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle:	8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher:	4 MB

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:	Ja
AC-Netzadapter:	Ja
Verpackungsbreite:	231 mm
Verpackungstiefe:	211 mm
Verpackungshöhe:	97 mm
Paketgewicht:	1,1 kg

Sicherheit

IGMP-Snooping:	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	SSL/TLS
Loop Protection:	Ja

Management-Funktionen

Switch-Typ:	Managed
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Web-basiertes Management:	Ja

Design

Produktfarbe:	Weiß
LED-Anzeigen:	Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE):	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:	4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):	60 W

Leistungen

Upgradefähige Firmware:	Ja
-------------------------	----