

ProArt PA32UCX-PK




EAN 4718017693585

Produkt Nummer 90LM03HC-B01370

- 81,28cm (32 Zoll) 4K-HDR-Display für Kreativprofis, das über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Zonen verfügt und eine maximale Helligkeit von 1.200cd/m² erreicht
- Die ASUS-Off-Axis-Contrast-Optimization-Technologie reduziert Halo-Effekte um 80% und bietet ein 7-Fach verbessertes Kontrastverhältnis für dunkle Bildbereiche, wenn der Bildschirm aus einem Winkel heraus betrachtet wird
- Echte 10-Bit-Farben mit Quantum-Dot-Technologie liefern eine Farbraumabdeckung von 89% Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 und 100% sRGB für eine außergewöhnliche Farbtreue
- Die Unterstützung verschiedener HDR-Formate (Dolby Vision, HDR-10, HLG) ermöglicht eine naturgetreue Darstellung und sorgt für höchste Flexibilität
- Weltweit führendes Delta-E (Delta E)
- Thunderbolt 3 USB-C ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 40Gbit/s und liefert bis zu 60W Leistung für externe Geräte



80 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA32UCX-PK

Technische Details	
Nachhaltigkeitszertifikate:	RoHS

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	81,3 cm (32 Zoll)
Bildschirmauflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
Helligkeit (typisch):	600 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
HD-Typ:	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	142 Hz
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Display-Oberfläche:	Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	3840 x 2160
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Pixel Abstand:	0,1845 x 0,1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	70,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,9 cm
Digital horizontale Frequenz:	109 – 142 kHz
Digital vertikale Frequenz:	29 – 65 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%
Adobe RGB-Abdeckung:	99,5%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
DVI Anschluss:	Nein
HDMI:	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	3
HDMI-Version:	2.0b
DisplayPorts-Version:	1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:	2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Konnektivität:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	727 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	600 mm
Gewicht (mit Ständer):	14,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	72,7 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	9,3 cm
Höhe (ohne Standfuß):	42,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):	9,7 kg

Leistung

Stromverbrauch (in Betrieb):	58,67 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC
Verpackungsbreite:	913 mm
Verpackungstiefe:	525 mm
Verpackungshöhe:	381 mm
Paketgewicht:	19,8 kg

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
-----------------	----

Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-60 – 60°
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Bild-in-Bild:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz

Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	3 W