

## ProArt PA328CGV

EAN 4711081005797


Produkt Nummer 90LM06R1-B01170



- 68,58cm (32 Zoll) WQHD (2560 x 1440), HDR-IPS-Display mit weitem Betrachtungswinkel von 178° und bis zu 600cd/m<sup>2</sup>
- Internationaler Farbstandard mit breiter Farbraumabdeckung von 95% sRGB und 100% Rec. 709 breite Farbraumabdeckung
- Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit Delta E < 2
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DP over USB-C mit 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einem USB-Hub
- Der PA32UCG-K bietet eine variable Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 120Hz mit FreeSync Premium Pro, damit Spieleentwickler schnell rendernde Spiele erstellen und Qualitätsprüfungen auf einem einzigen Display durchführen können.



**40** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten ProArt PA328CGV

| Bildschirm                      |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Bildschirmdiagonale:            | 81,3 cm (32 Zoll)       |
| Bildschirmauflösung:            | 2560 x 1440 Pixel       |
| Natives Seitenverhältnis:       | 16:9                    |
| Panel-Typ:                      | IPS                     |
| HD-Typ:                         | Quad HD                 |
| Bildschirmform:                 | Flach                   |
| Kontrastverhältnis:             | 1000:1                  |
| Maximale Bildwiederholrate:     | 165 Hz                  |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch):           | 450 cd/m <sup>2</sup>   |
| Reaktionszeit:                  | 5 ms                    |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED                     |
| Display-Oberfläche:             | Matt                    |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1             |
| Dynamisches Kontrastverhältnis  | SmartContrast           |
| Marketingbezeichnung:           |                         |
| Bildwinkel, horizontal:         | 178°                    |
| Bildwinkel, vertikal:           | 178°                    |
| Pixel Abstand:                  | 0,277 x 0,277 mm        |
| Sichtbare Größe (horizontal):   | 70,8 cm                 |
| Sichtbare Größe (vertikal):     | 39,9 cm                 |
| Digital horizontale Frequenz:   | 30 – 250 kHz            |
| Digital vertikale Frequenz:     | 48 – 165 Hz             |
| RGB-Farbraum:                   | DCI-P3                  |
| Farbskala:                      | 95%                     |
| sRGB Abdeckung (klassisch):     | 100%                    |

| Anschlüsse und Schnittstellen                          |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Integrierter USB-Hub:                                  | Ja                    |
| HDMI:                                                  | Ja                    |
| Kopfhörerausgang:                                      | Ja                    |
| USB-Hub-Version:                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:                | 1                     |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:                   | 1                     |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4                     |
| USB-Stromversorgung bis zu:                            | 90 W                  |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse:                                | 2                     |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| HDMI-Version:                  | 2.0    |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1      |
| DisplayPorts-Version:          | 1.4    |
| Kopfhörerausgänge:             | 1      |
| Kopfhörer-Anschluss:           | 3,5 mm |

| Gewicht und Abmessungen   |          |
|---------------------------|----------|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 727,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß):  | 245 mm   |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß):   | 601,5 mm |
| Gewicht (mit Ständer):    | 11,7 kg  |
| Breite (ohne Standfuß):   | 72,7 cm  |
| Tiefe (ohne Standfuß):    | 6,77 cm  |
| Höhe (ohne Standfuß):     | 42,8 cm  |
| Gewicht (ohne Ständer):   | 7,15 kg  |

| Leistung                                  |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR):             | G           |
| Energieeffizienzklasse (HDR):             | G           |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 40 kWh      |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 80 kWh      |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb):         | 28 W        |
| Stromverbrauch (aus):                     | 0,5 W       |
| Stromverbrauch (PowerSave):               | 0,5 W       |
| AC Eingangsspannung:                      | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz:                      | 50/60 Hz    |
| Energieeffizienzkala:                     | A bis G     |

| Verpackungsdaten   |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungsbreite: | 840 mm  |
| Verpackungstiefe:  | 280 mm  |
| Verpackungshöhe:   | 516 mm  |
| Paketgewicht:      | 16,8 kg |

| Ergonomie                    |              |
|------------------------------|--------------|
| VESA-Halterung:              | Ja           |
| Kabelsperr-Slot:             | Ja           |
| Höhenverstellung:            | Ja           |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Slot-Typ Kabelsperre:  | Kensington |
| Höheneinstellung:      | 13 cm      |
| Pivot:                 | Ja         |
| Pivot Winkel:          | 90 – -90°  |
| Schwenkbar:            | Ja         |
| Schwenkwinkelbereich:  | 30 – -30°  |
| kippbar:               | Ja         |
| Neigungswinkelbereich: | 23 – -5°   |

### Design

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Marktpositionierung: | Grafikdesign |
| Produktfarbe:        | Schwarz      |

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zertifizierung: | TÜV Flicker-free<br>TÜV Low Blue Light<br>VESA DisplayHDR 600<br>AMD FreeSync Premium Pro<br>Calman Verified |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Leistungen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| NVIDIA G-SYNC:              | Nein |
| Flimmerfreie Technologie:   | Ja   |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja   |

### Multimedia

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja   |
| Integrierte Kamera:      | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2    |
| RMS-Leistung:            | 4 W  |