ROG RYUJIN III 360 ARGB

EAN 4711387050514
Produkt Nummer 90RC00L1-M0UAY0

- Ein **3,5-Zoll-LCD-Bildschirm** bietet sofortige Überwachung der Hardware-Informationen und anpassbare GIF-Animationen, jetzt mit doppelt so viel Speicherplatz
- Die neueste **Asetek-Pumpe der 8. Generation** mit einem 3-Phasen-Motor bietet ultimative Kühlleistung, höheren Durchfluss und geringere Impedanz sowie Geräuschreduzierung
- Ein **integrierter Lüfter** mit einem neuen ringförmigen Rahmendesign und fortschrittlichen Luftströmungskanälen reduziert die Hitze im VRM-Bereich
- Premium **ROG ARGB magnetische Daisy-Chain-Lüfter** mit Gen 2 LEDs ermöglichen individuelle Lichteffekte
- **Armoury Crate** bietet eine vollständige Steuerung der Pumpen-, Lüfter- und Kühlerlüfterdrehzahlen und ermöglicht die Anzeige von benutzerdefinierten Animationen und Systemstatistiken auf dem LCD-Bildschirm.

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ROG RYUJIN III 360 ARGB

Technische Details	
Gewährleistungsfrist:	6 Jahr(e)

Gewicht und Abmessungen	
Heizungs-Breite:	40 cm
Heizungs-Tiefe:	12 cm
Heizungs-Höhe:	3 cm
Schlauch-/Rohrlänge:	40 cm
Kühler Breite:	8,9 cm
Kühler Tiefe:	9,1 cm
Kühler Höhe:	10,1 cm
Gewicht:	1,7 kg
Abmessungen Gebläse (B x T x H):	120 x 120 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H):	120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite:	427 mm
Verpackungstiefe:	217 mm
Verpackungshöhe:	132 mm
Paketgewicht:	3,31 kg

Lieferumfang	
Montageset:	Ja
Schrauben enthalten:	Ja
Installationsanweisung:	Ja

Design	
Produktfarbe:	Schwarz
Heizkörpermaterial:	Aluminium
Grundkörper Material:	Kupfer
Anzahl Lüfter:	3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel:	9
Anzahl Wärmerohre:	2
Beleuchtungs-LED:	Ja
Farben der Beleuchtung:	Multi
Wasserblockmaterial:	Kupfer
Display-Typ:	LCD

Leistungen	
Empfohlene Platzierung:	Prozessor
Typ:	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Maximaler Luftstrom:	70,07 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:	Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.):	36,45 dB
Menge pro Packung:	1 Stück(e)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min):	800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max):	3600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):	600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):	2200 RPM
Statischer Lüfterdruck:	3,88 mmH2O

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.